

バルブ型式番号の読み方 CONSTRUCTION OF SHORITSU VALVE No.

弊社のバルブ型式番号はアルファベットと数字の9のブロックの組み合わせからなっています。

SHORITSU Valve No. is shown with a combination of Arabic numerals and letters of Alphabet contained in nine boxes. Combination of Numerals and letters are made follows.

型 式 1 TYPE No.		種類 2 VALVE		接 続 3 END CONNECTUON		規格 4 APPLICABLE STANDARD		レイティング 5 CLASS		材 質 6 MATERIAL CODE		呼び径 7 NOMINAL SIZE		トリム 8 TRIM		S T L 9 HARD FACE	

1 型 式		2 種 類		3 接 続		4 規 格		5 レイティング		6 材 質		7 呼び径		8 トリム		9 盛 金 (STL)			
コンパクト BB－OS&Y		1	GATE	00	FF	A	ANSI	0	JIS 10K	炭素鋼		1	8	1¼	1	13Cr	A	DISC & SEAT	
04	JPI800	2	GLOBE	11	SW	J	JIS	1	JIS 20K	01	A105	2	10	⅜	2	304			
F4	JPI800 フルポート	3	CHECK	22	SCRD			2	JIS 30K	19	A105N 0.23%	3	15	½	3	304L	B	SEAT	
K4	JPI800 開度指示	4	NEEDLE	44	RF			3	JIS 40K	16	A105 HIC	4	20	¾	4	316	C	DISC	
Z4	JPI800 開度指示フルポート	5	BALL CHECK	55	RJ			R	JIS 63K	17	A105 0.25%	5	25	1	5	316L	D	無し	
P4	API602 (EXTENDED)	6	SWING CHECK	66	PIPE			4	クラス 150	21	A105N 0.25%	6	32	1 ¼	6	321	E	BACK SEAT	
HP	API602 (EXTENDED) クラス 1500	7	SPRING CHECK	WW	BW40			5	クラス 300	20	SFVC2A	7	40	1 ½	7	347			
H4	API602 1500	A	STOP CHECK	XX	BW80			6	クラス 600	24	SFVC2A 0.23%	8	50	2	8	MONEL 400	9	その他	
BB－OS&Y		B	グロードル	YY	BW160			C	クラス 800	26	SFVC2A 0.25%	9 その他							
03	600R	9	その他	ZZ	BWXXS			7	クラス 900	40	SF440A					J	MONEL 500		
F3	600N			MM	MALE			8	クラス 1500	49	SF490A					M	13Cr+D&S MONEL		
H3	ANSI 1500			FF	FEMALE			Q	クラス 2500	18	SA105					I	INCONEL 600		
A3	ANGLE			TT	TONGUE	T	クラス 4500	ステンレス鋼		G	ALLOY 20 CB3								
D3	150RF			GG	GROOVE	E	CWP 3000	02	A182-F304	H	INCOLOY 800								
07	API 1500			99	その他	S	CWP 6000	03	A182-F304L	k	INCOLOY 825								
J3	ジャケット 600R					9	その他	57	A182-F304H	9	その他								
JF	ジャケット 600N							04	A182-F316										
JH	ジャケット 1 SIZE UP							05	A182-F316L										
BB (RJ)－OS&Y								58	A182-F316H										
08	600R							32	A182-F321										
F8	600N							59	A182-F321H										
H8	ANSI 1500							34	A182-F347										
R6	600R LONG							60	A182-F347H										
N6	600N LONG							42	SUS F304										
L8	ANSI 1500 LONG							43	SUS F304L										
ベローズ BB－OS&Y								62	SUS F304H										
B4	JPI 800							44	SUS F316										
B3	ベローズ BB-OS&Y (600R)							45	SUS F316L										
BF	ベローズ BB-OS&Y (600N)							63	SUS F316H										
BH	ベローズ 1 SIZE UP							88	SUS F321										
LONG BB－OS&Y								64	SUS F321H										
L4	JPI 800							89	SUS F347										
LF	JPI 800 フルポート							65	SUS F347H										
C4	JPI 800 超低温							低温用炭素鋼											
06	600R							06	A350-LF2										
F6	600N							46	SFL2										
H6	ANSI 1500							低温用低合金鋼											
C6	600R 超低温 角							07	A350-LF3										
P6	600R 超低温 丸							47	SFL3										
E6	600N 超低温 角							低合金鋼											
K6	600N 超低温 丸							08	A182-F1										
E3	ANSI 1500 超低温 角							09	A182-F5										
K3	ANSI 1500 超低温 丸							10	A182-F9										
NB－OS&Y								11	A182-F11 CL2										
WB－OS&Y		H0	NB-OS&Y 1500					12	A182-F12 CL2										
W4	JPI 800	K0	NB-OS&Y 2500					22	A182-F22 CL3										
M4	JPI 800 フルポート	Y0	Y 型 1500					23	A182-F5a										
HW	API 602 クラス 1500	KY	Y 型 2500					81	SFVA F1										
H1	ANSI 1500	S0	4500					82	SFVA F5B										
W7	API 1500	00	3000					83	SFVA F9										
H7	API 2500	HH	6000					84	SFVA F11A										
SWB－OS&Y		ISS						85	SFVA F12										
01	JPI 800	i4	JPI 800 BB-ISS					86	SFVA F22B										
N4	JPI 800 フルポート	Fi	JPI 800 フルポート BB-ISS					52	SA182-F1										
E4	API 602 (EXTENDED)	i1	JPI 800 SWB-ISS					53	SA182-F5										
HS	API 602 クラス 1500	09	SB-ISS3000					54	SA182-F11CL2										
Y1	Y 型1500	H9	SB-ISS 6000					55	SA182-F12CL2										
Y2	Y 型2500	L9	SB-ISS 6000 LONG					56	SA182-F22CL3										
PSB－OS&Y		その他						その他											
05	PSB-OS&Y 1500	V4	JPI 800 パーチカル					51	MONEL 400										
K5	PSB-OS&Y 2500	Y4	Y-TYPE BB					61	INCONEL 600										
S5	API 602 1500	99	その他					71	ALLOY-20 CB3										
								72	INCOLOY 825										
								99	その他										

For Example

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 4	1	1 1	A	C	0 1	3	1	B

Gate Valve BB, OS & Y Reduced Port Class 800 (API Std. 602)
Socket Welding End (ANSI) 1/2 B
Body Bonnet : ASTM A105 Trim : 13Cr Seat STL